

TATA STEEL

WeAlsoMakeTomorrow

**TATA
TISCON**
JOY OF BUILDING



**STRENGTH OUTSIDE
FLEXIBILITY INSIDE**



<https://aashiyana.tatasteel.com>

Scan QR Code



**TATA
TISCON SD**
SUPER DUCTILE REBARS

Unmatched strength. Superior flexibility.

CALL 1800 425 56000

Join us on
TATATISCONWORLD

Follow us on
TATATISCONWORLD

Visit us at
www.tatatiscon.co.in

*As obtained in 90% of the heats

MECHANICAL PROPERTIES

Mechanical Properties	Unit	IS:1786 Fe 500	IS:1786 Fe 500D	TATA TISCON Fe 500 SD*
Yield stress (YS)	N/mm ₂	500 min	500 min	520 min
Ultimate Tensile Strength (UTS)	N/mm ₂	545 min	565 min	650 min
UTS/YS	Ratio	1.08 min	1.10 min	1.15 min
Elongation	%	12 min	16 min	18 min
Total Elongation upto UTS	-	-	5	6
Application	General			E.Q. Zone

CHEMICAL PROPERTIES

Chemical Properties	Unit	IS:1786 Fe 500	IS:1786 Fe 500D	TATA TISCON 500 SD *
Carbon	%	0.300 max	0.250 max	0.250 max
Carbon Equivalent (C+Mn/6)	%	0.420 max	0.420 max	0.400 max
Sulphur	%	0.055 max	0.040 max	0.035 max
Phosphorus	%	0.055 max	0.040 max	0.035 max
S and P	%	0.105 max	0.075 max	0.070 max

STANDARD SIZES & WEIGHTS*


Section (mm)	Nominal Weight (kg/m)
6	0.222
8	0.395
10	0.617
12	0.888
16	1.58
20	2.47
25	3.85
32	6.31

*Tolerance as per IS 1786:2008

MAXIMUM MANDREL DIAMETER FOR BEND TEST

Nominal Size mm	Fe 500 SD*
Up to and including 20	3 Ø
Over 20	4 Ø

TISCON READYMADE STIRRUPPS




TISCON READYMADE FOOTINGS



PRODUCT HIGHLIGHTS

FEATURES	BENEFITS
• 100 വർഷത്തിലേണ്ട പ്രവർത്തന പാദ്ധ്യമുള്ള ടാറ്റാ സ്ലീം ഉൽപ്പന്നം	• പരിചയ സമയത്തിലും നേടിയെടുത്ത വിശ്വാസ്യത
• ഗുണമേഖലയ്ക്കുള്ള ബെഡിങ് അവലോകനം	• മോക്കോറു ഗുണമേഖലയാണ്
• ഇന്ത്യയിലെ അദ്ധ്യാത്മക ടൈപ് TMT റിബാർ	• നൂതന സാങ്കേതികവിവര നടപാടാക്കുന്നതിൽ ചുൻപന്തിയിൽ
• പത്രു പർശ്ചമായി വിപരിയിലുള്ള സുപ്പർ ബ്രാൻഡ്	• ഗുണമേഖലയ്ക്കുള്ള ഉപഭോക്തൃ അംഗീകാരം
• IS:1786-2008 (ISI) പ്രകാരം, 500S ഫ്രേസ് അനുസരിച്ച് നിർജ്ജിക്കെപ്പട്ട	• സർഫേസ്, ഫോസ്ഫോസ്, കാർബൺ എന്നിവ പരിചിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
• 100% ഇരുപ്പയിലിൽ നിന്നും നിർജ്ജിക്കെപ്പട്ട റിബാർകൾ	• സ്ക്രാഷ് ഉപഭോഗിക്കാത്തതിനാൽ കോണ്ട്രക്ട്രിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടക്കുന്നു
• കുടുതൽ കുരുന്ത് (YS Max (650) N/mm)	• കുടുതൽ ടാം താണ്ടുന്നതിനാൽ 15% വരെ സ്ലീം ലാശിക്കാം
• കുടുതൽ ഇല്ലാനോഷ്ഠൻ (18% min)	• ദിസ്കാക്കാല നിലവിൽപ്പാം, പ്രകൃതിക്ക്ഷാഭ്രത പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ്
• കുത്രുമായ റിബ്രു പാഡ്യേണ്ട്	• നിഖലുമായി ചേരിന് കുടുതൽ ബലം നൽകുന്നു
• കുത്രുമായി 12 മീറ്റർ നീളമുള്ള റിബാർകൾ എല്ലാത്തിൽ വില്ലക്കുന്നു	• വാങ്ങുന്ന സ്ലീംബെണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള സംക്രാം
• Grade പ്രകാരമുള്ള തുണി, നീളം, ഘടന, വ്യാസം എന്നിവയിലെല്ലാം കുത്രുമായി	• പിസ്റ്റിയിൽ ലഭ്യമായ റിബാർകളിൽ ഏറ്റവും മീകച്ചത്
• കേരളത്തിലുടൻ പിരിരണ്ട് ട്രാംവല	• പിസ്റ്റിയിൽ സൂചിപ്പം
• കേരളത്തിലുടൻ ഒരേ വില (Recommended Consumer Price)	• സുതാരാധികാരി ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നു
• 500 kg കുറേമുൻ (പ്രീ റോം ചെലവിപറി (നിശ്ചിത ദുരുപരിധിക്കുള്ളിൽ))	• മറ്റൊരു അദ്ധ്യു ചെലവുകൾ മുള്ളു
• Test Certificate ലഭിക്കുന്നു	• മുകളുമുതലിനു പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു

MANUFACTURING PROCESS



Authorised Dealer

Authorised Distributor



PRABHU STEELS
building trust

VI/953, Opp. Thrikkakara Temple, Thrikkakara, Kochi - 682 021

Ph: 0484-2576407, 94960 24960

For Enquiry: South Kerala : 8086880773

North Kerala : 8086699954

Email: marketing@prabhusteels.com, www.prabhusteels.com